

*Art
OF Space*

TRACK

Характеристики

- ✓ Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 304L.
- ✓ Номинальное давление: 0,8Мпа.
- ✓ Максимальное давление: 1,8Мпа.
- ✓ Номинальная температура воды: 115°C.
- ✓ Подключение: внутренняя резьба 1/2"

Доступные подключения

- 

4 торца внутренняя резьба 1/2".
Все концы полотенцесушителя имеют сантехническую внутреннюю резьбу 1/2".
- 

Сварное боковое подключение 400 мм слева.
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 400 мм слева.
- 

Сварное боковое подключение 400 мм справа.
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 400 мм справа.
- 

Сварное боковое подключение 500 мм слева.
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 500 мм слева.
- 

Сварное боковое подключение 500 мм справа.
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 500 мм справа.
- 

Сварное боковое подключение 600 мм слева.
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 600 мм слева.
- 

Сварное боковое подключение 600 мм справа.
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 600 мм справа.
- 

Универсальное подключение с проходными уголками 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к уголкам и 1/2" в систему, отражателями, верхними колпачками в комплекте.
- 

Универсальное подключение с угловыми регулирующими вентилями 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к вентилям и 1/2" в систему, отражателями, верхними колпачками в комплекте.

Доступные цвета

- ✓ **Хром.** Полированная до зеркальной поверхности нержавеющая сталь.
- ✓ **Бронза светлая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, гляцевый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза светлая матовая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, матовый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза состаренная с патиной (чернением).** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой и лаками. Художественное нанесение патины под бронзу.
- ✓ **Золото (TiN).** Износостойкое, безопасное нанесение нитрида титана вакуумным напылением.
- ✓ **Сатин.** Художественная обработка поверхности, направленная шлифовка до матового цвета.
- ✓ Покраска в любой цвет RAL по палитре RAL K7. В том числе матовые цвета по таблице в разделе "Цвета" настоящего каталога.
- ✓ Специальные цвета по палитре. Палитра специальных цветов прилагается к каталогу.

Наличие полки




Без полки.




С полкой.

Для всех подключений				Для сварного бокового подключения					Для универсальных подключений				Количество перекладин	Теплоотдача
В, мм	Н, мм	L, мм	A, мм	M1, мм	M2, мм	M3, мм	E1, мм	P1, мм	P, мм	E, мм	H1, мм	H2, мм	шт	Вт
200	640	230	30	400	500	600	440	100	160	440	760	730	4	155
200	800	230	30	400	500	600	600	100	160	600	920	890	5	193
200	960	230	30	400	500	600	760	100	160	760	1080	1050	6	232
200	1200	230	30	400	500	600	1000	100	160	1000	1320	1290	8	290
200	1500	230	30	400	500	600	1300	100	160	1300	1620	1590	9	363
200	1800	230	30	400	500	600	1600	100	160	1600	1920	1890	10	435
300	600	330	30	400	500	600	400	100	160	400	720	690	4	218
300	800	330	30	400	500	600	600	100	160	600	920	890	5	290
300	1000	330	30	400	500	600	800	100	160	800	1120	1090	6	363
300	1200	330	30	400	500	600	1000	100	160	1000	1320	1290	8	435
300	1500	330	30	400	500	600	1300	100	160	1300	1620	1590	9	544
300	1800	330	30	400	500	600	1600	100	160	1600	1920	1890	10	653
400	600	430	30	400	500	600	400	100	160	400	720	690	4	290
400	870	430	30	400	500	600	670	100	160	670	990	960	5	421
400	1020	430	30	400	500	600	820	100	160	820	1140	1110	6	493
400	1170	430	30	400	500	600	970	100	160	970	1290	1260	8	566
400	1500	430	30	400	500	600	1300	100	160	1300	1620	1590	9	725
400	1800	430	30	400	500	600	1600	100	160	1600	1920	1890	10	870
500	600	530	30	400	500	600	400	100	160	400	720	690	4	363
500	870	530	30	400	500	600	670	100	160	670	990	960	5	526
500	1020	530	30	400	500	600	820	100	160	820	1140	1110	6	616
500	1170	530	30	400	500	600	970	100	160	970	1290	1260	8	707
500	1500	530	30	400	500	600	1300	100	160	1300	1620	1590	9	906
500	1800	530	30	400	500	600	1600	100	160	1600	1920	1890	10	1088
600	600	630	30	400	500	600	400	100	160	400	720	690	4	435
600	800	630	30	400	500	600	600	100	160	600	920	890	5	580
600	1000	630	30	400	500	600	800	100	160	800	1120	1090	6	725
600	1200	630	30	400	500	600	1000	100	160	1000	1320	1290	8	870
600	1500	630	30	400	500	600	1300	100	160	1300	1620	1590	9	1088
600	1800	630	30	400	500	600	1600	100	160	1600	1920	1890	10	1305


Артикул для модели



Универсальное подключение с проходными уголками или с регулирующими вентилями.*




Сварное боковое подключение слева и справа.



Наличие полки как опция.

Возможно изготовление полотенцесушителя с прогреваемой полкой для всех размеров по ширине В и высоте Н по таблице.



*При универсальном подключении с проходными уголками или угловыми регулирующими вентилями комплектующие 1, 2, 3, 4 можно переставлять местами.